Serielle Schnittstelle

TUTORIAL

Hinweis Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration der seriellen Schnittstelle je nach Gerätetyp unterschiedlich sein kann. Entnehmen Sie die korrekte Konfiguration der seriellen Schnittstelle dem Benutzerhandbuch.

Gehen Sie wie folgt vor, um die serielle Schnittstelle Ihres Gerätes mithilfe der GridVis zu konfigurieren:

- 1. Klicken Sie im Fenster Konfiguration auf den Menüeintrag Ser ielle Schnittstellen.
- 2. Geben Sie im Eingabefeld Geräte ID die Konfiguration der Modbus-Adresse des Gerätes ein.
- 3. Öffnen Sie die Dropdown-Liste Modus und wählen Sie den gewünschten Modus des Gerätes aus.Öffnen Sie die Dropdown-Liste **Baudrate** und wählen Sie die
- gewünschte Baudrate für Ihr Gerät aus.

	0		R 📦	
ibetagen übeta	gen an Erneut lader	h Werkeeinstellungen Speiche	ere it Datai Lade von Datai	
Dientifak	Geräte 10			
Wander	Genits 10 1 🔮 Vervendung für 85212(Hodous), 85485(Hodous) und Profibus			
Pheseneuordnung	85485			
Anochluszvarianten	Madua	Moduc-lave		
Nominalivente	An other	cattoo for at		
Rundsteueroignal		Landou babas		
Gerationfo	Nodoumaster Timeout	290	Milask. (Mar für Gerähe mit Firmware Version mindestens 1.012)	
Energrisse	Wenn Sie desse Einstellungen verändern können Sie die Verbindung zu Dreim Gerät verlieren.			
Creignis Tripper	In desen Fale müssen Sie die Verbindungseinstellungen neu konfigurieren.			
Everyniau, beichnung				
Cerateousfal Oreigna				
RON-Greatelungen				
Transienten				
ansierbeautosichnung				
Milleurgszeiten				
fasichnungskanfiguration				
Speicherlanfiguration				
Zak				
Zellaone				
Englinge				
Werte setzen				
Digitalisazginge				
Seriele Schwittstelen				
Feldbus-Profile	1			
p-Konfiguration				
Frend				
Picker				
Decret				
Lesturgssplaenwert				
enennung der Einglinge				
			20 03 2023 Oct 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	