Debug-Aufzeichnung

Ein auf ein Gerät übertragenes JASIC-Programm kann im Debug-Modus über bspw. die Log-Funktion Debug-Informationen aufzeichnen und ausgeben.

Beispiel:

- Erstellen Sie in der graphischen JASIC-Umgebung ein Programm mit Log-Funktion.
- Übertragen Sie das Programm über die Schaltfläche Übertrage nan.. in der JASIC-Umgebung.
- 3. Wählen Sie ein aktives Gerät und einen freien Programmplatz aus und beenden Sie die Aktion mit **Beenden**.
- 4. Öffnen Sie das Übersichtsfenster und wählen Sie im Projektefenster das Gerät an.
- Durch das Auswählen des soeben übertragenen Programms im Bereich Jasic Informationen wird dieses in die GridVis® geladen und in einem weiteren Programmfenster dargestellt.
- Selektieren Sie im Programmfenster die Schaltfläche Debug Log und starten Sie die Protokollierung der Debug-Informationen durch Aktivieren des Schalters Debug Log aktivieren.

Debug-Schaltflächen

- o Leeren: Der Inhalt des Debug-Fensters wird gelöscht.
- Debug Log aktivieren: Über diesen Schalter werden die Debug-Informationen ausgegeben oder unterdrückt.



